



SERIE PM SERIES PM

Automazioni per cancelli a battente
Automations for swing gates

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

	PM	PM 12V
Alimentazione Motore - Motor power supply	230 Vac	12 Vdc
Dimensioni max anta - Max wing dimension	2-2,5 m	2-2,5 m
Peso max. anta - Max wing weight	200 Kg	200 Kg
Giri Motore/Rid - Geared Motor rpm	800 rpm	900 rpm
Corsa utile - Effective stroke	300/400 mm	300/400 mm
Assorbimento medio - Average consumption	1 A	2 A
Forza di spinta - Force of thrust	1500 N	1500 N
Potenza motore - Motor rating	250 W	50 W
Condensatore - Condenser	12,5 uF	-
Peso operatore - Actuator weight	8 Kg	8 Kg
Rumorosità - Noise level	< 30 dBA	< 30 dBA
Temperatura di esercizio - Working temperature	-20/+55° C	-20/+55° C
Intervento termico - Thermal cut-out	140° C	-
Fine corsa - Limit switch	no	no
Frequenza di utilizzo - Frequency of use	50%	80%
Tempo apertura/chiusura - Opening/closing running time	15 sec	15 sec
Grado di protezione - IP/rating	IP55	IP55



VDS - VIA CIRCOLARE, SN - 65010 SANTA TERESA DI SPOLTRE (PESCARA) - ITALY
TEL. +39 085 4971946/+39 085 4972087 - FAX +39 085 4973849
WWW.VDSPRODUCTION.IT - VDS@VDSPRODUCTION.IT

VDS PM

Corsa
300
400
600

